

Съвместимост на ЛОБА продукти и бележки относно употребата им

Воден кит

1. Върху водните китове Easy Fill Plus може да се работи и с двукомпонентните лакове (които съдържат разтворители)
2. Когато се работи с воден кит много по-малко се налага да се докитва още веднъж или два пъти , отколкото когато се работи с кита с разтворител.
3. Предимство на водния кит, е че разхода е 50% по-малко от този на съдържащия разтворител .
4. Водния кит затваря фуги до 2мм.
5. Няма миризма
6. Подходящ за всички Lobadur системи съдържащи разтворители след пълното му изсъхване.

Кит съдържащ разтворители

1. Бързо съхнене
2. Затваря фуги до 3мм.
3. Възможна е обработка на повърхността след използването на този кит:
4. -със всички водни лакове Lobadur без ограничения
5. -всички Lobadur системи съдържащи разтворители след пълно изсъхване

Грундове - Специалният грунд Globa Seal

1. Подчертава много добре цвета на дървото след допълнително лакиране с водни лакове.
2. След 12 часа може да се лакира при нормално натоварени подове с WS Global. При по-високи изисквания да се използва WS 2K Supra или WS 2K Duo

Важно: Върху този грунд не може да се лакира с WS Easy Finish

Важно: Падовете след употреба да се намокрят и да се сложат в найлонова торба. В противен случай има опасност от самозапалване.

Важно: След нанасянето на грунда с шпатула на участъци, веднага се разнася първо с бежовия пад , след това като е готово помещението веднага се минава още веднъж със зеления пад цялата повърхност.

Prima Seal

1. Най-подходящи лакове за този грунд са:
 - a. WS Easy Finish
 - b. WS 2K Supra, WS 2K Duo
2. Prima Seal не се шлифова междинно.

WS Easy Prime

1. Най-широко използваният грунд.
2. Лаковете подходящи за този грунд: WS Viva, WS Global, WS Easy Finish, WS 2K Supra, WS 2K Duo
3. Без междинно шлифване.

Exotengrund

1. специално за екзотичен дървен материал
2. съдържа масло
3. като вискозитет е много тънък (като вода)
4. нанася се тънко и финно и много добре трябва да е изсъхнал преди лакиране , защото в противен случай като се лакира се получават бели петна.

Подходящите лакове за Exotengrund са:

1. WS Easy Finish
2. WS 2K Object Plus
3. WS Life
4. WS Viva
5. WS Global.

Не се шлифова междинно.

Екзотичния грунд се нанася с валик много тънко и само в една посока.

Двукомпонентни лакове

1. Върху двукомпонентните лакове може да се лакира с еднокомпонентни, но трябва да е минало поне една седмица от нанасянето на двукомпонентния лак. Също така трябва да се направи много добро междинно шлайфане с мрежата.
2. Важно за водните лакове, е че в един ден е желателно да се нанася само една ръка. Втората трябва да е на следващия ден.

Важно: след смесването си да се употребява до 2 часа.

Съвместимост на WS 2K Duo с различните дгрундове:

1. Със запечатващо действие (екзотична дървесина)
 - a. -HS Globa Seal
 - WS Exotengrund
 - PrimaSeal
2. За намаляване слепването на кантовете
 - a. HS GlobaSeal
 - b. WS Exotengrund
 - c. WS Easy Prime
 - d. WS Easy Start

Еднокомпонентен лак Easy Finish - Подходящ за спортни подове.

Съвместимост на Easy Finish с различните грундове:

1. Със запечатващо действие (екзотична дървесина)
 - a. WS Exotengrund
 - b. WS Prima Seal (съдържащ разтворител)
2. За намаляване слепването на кантовете
 - a. WS Exotengrund
 - b. WS Easy Prime

WS Global - с този лак не е задължително грундирането.

Съвместим със следните грундове:

1. Най-вече с HS Globa Seal
2. WS Easy Prime
3. WS Exotengrund
4. Prima Seal (съдържащ разтворител)

WS Viva - Съвместим с грундовете:

1. *Със запечатващо действие (екзотична дървесина)*
 - a. WS Exotengrund
 - b. HS Globa Seal
 - c. Prima Seal
2. За намаляване слепването по кантовете
 - a. WS Exotengrund
 - b. WS Easy Prime
 - c. HS Globa Seal

Lobasol Markant

Важно: при екзотичните паркетни първия слой се нанася само с четка или валик и веднага с бежовия пад се минава на участъцид.

Върху вече колорирани подове нанасянето на едно покритие от Маркант маслото (транспарант или прозрачно) става с помощта на валик –микрофаза 60/80 препоръчително.

Лепила

Когато работим с лепило PU210 и не ни достигне за 2 или 3 кв.м. не се прави смесване от нова бака, а може да се използва еднокомпонентното лепило K410.

Валяци

1. Lackwalze Microfaser 60-80

1. използва се специално за грундиране (най-вече Exotengrund)
2. използва се за маслата
3. HS 2K ImpactOil
4. HS Akzent 100 Oil
5. Markant

2. Lackwalze "Deluxe" 120

Подходящ специално за всички видове лакове